



Smaltofill Elastic Putty

Kit elastomerowy do pęknięć i złączy



Zdolność krycia: 1 - 2,5 m²/l



Schnięcie: 3 - 6 godziny



Rozcieńczanie: -



Nakładanie kolejnej warstwy: 1- 2 godziny



Opakowanie: 1 kg, 4 kg

Aplikacja: Szpachelka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Kit elastomerowy wzmocniony mikrokulkami do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do wypełniania pęknięć i spoin na ścianach, tarasach itp., ale także do wypełniania różnych materiałów, takich jak beton, drewno, smoła, poliuretan. Bardzo dobre właściwości wypełniające. Znikoma kurczliwość i brak tendencji do pęknięcia. Może być szlifowany. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność oraz doskonałą odporność na alkalia i zmiany temperatury.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ciężar właściwy	1,16 - 1,24 kg/l.
Zdolność krycia	1-2,5 m ² /kg, w zależności od podłoża i wypełnianych pęknięć i spoin.
Rozcieńczanie	Gotowy do użycia.
Schnięcie	3-6 godziny. W zależności od podłoża i wypełnianych pęknięć i spoin.
Możliwość nakładanych warstw	Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 dniach od wyschnięcia w zależności od temperatury i wilgotności.
Klasa LZO	"Podkłady uszczelniające". Typ WB. Limit LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 25g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Jasnoszary



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Duże pęknięcia i złącza powinny zostać zagruntowane SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER lub SMALTODUR primer i wypełnione płatkami szklanymi, tkaniną poliestrową, liną poliuretanową itp.

APLIKACJA

Nałożyć 1 warstwę SMALTOFILL ELASTIC PUTTY. W przypadku dużych pęknięć i spoin może być potrzebna druga warstwa.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Strzepać resztki kitu z narzędzi do puszek, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

ZNAKOWANIE

SMALTOFILL ELASTIC PUTTY nie wymaga stosowania symboli zagrożenia zgodnie z przepisami WE.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

